

## **Lumianaria lineal Superficie/Suspendida 1200mm On-Off Blanco Microprismático CRI80 3000K**

REF. 86541030-683



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal de superficie/suspendida de 1.200mm, en acabado blanco con óptica microprismática y una excelente reproducción cromática CRI>80. Disponible también en negro y en versión CRI>80 4000K. Con una potencia de 40W, ofrece un flujo luminoso de 3.618 lm, ideal para iluminación general en oficinas, comercios, pasillos o espacios residenciales que requieran una luz uniforme y de calidad. Su sistema de encendido es On-Off, pensado para instalaciones que buscan simplicidad, fiabilidad y un control básico de encendido y apagado, sin necesidad de regulación de intensidad.

Otras características que podemos mencionar, en cuanto a su vida útil, es que es de 50.000 horas (L70B10), por lo que lo lógico es que si se mantiene a una buena media de entre -20°C y +35°C la luminaria dure muchísimo más tiempo. Y en perfectas condiciones. Sus dimensiones son de 1135x50x75mm, fabricada en aluminio y con protección IP40, apta para uso en interior.

Este producto cuenta con un número de referencia que es el siguiente: 86541030-683. Aquí podrás ver todas sus características en cuanto a datos logísticos, manuales de instalación, información técnica y otros detalles de producto.

### ACABADO

Blanco

### APLICACIÓN

Hotel,Residencial,Restauración,Retail

### MATERIAL

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### OBSERVACIONES

Luminaria lineal blanco de 1.200mm con óptica microprismática, CRI>80 3000K y sistema On-Off, que entrega 3.618 lm para una iluminación uniforme y de larga duración (50.000h) en cualquier espacio.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CONTROL

On/Off

### LÚMENES (LM)

3.618 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

3.618lm / 40W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+35

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### TIPO DE COLOR

WW

### POTENCIA (W)

40 W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

90 lm/W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie/Suspendida

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.00

ANCHO EMBALAJE  
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

LONGITUD EMBALAJE  
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0.00

EAN EMBALAJE  
8431715335361

VOLUMEN EMBALAJE  
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
1

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.00

ALTURA EMBALAJE  
0.00

PESO NETO EMBALAJE  
0.00