

# Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare WW 1-10V

REF. 72060140-683



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con la luminaria modular 720 Advance de la gama Simon para iluminación interior, obtendrá la máxima calidad e innovación en un diseño compacto de estilo minimalista. Esta luminaria M4 60 x 60, cuenta con sistema LowGlare anti-deslumbramiento, con un tono de iluminación cálido (temperatura de 3000K para WW), y óptica microprismatizada. Con un flujo luminoso de 3200 lm/28 W, tiene una tensión de alimentación de 100-240 Voltios a 50-60 Hz, y una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70, y de 40.000 para L90. Incluye sistema de regulación lumínica 1-10 V y está diseñada para instalación, tanto empotrada como en superficie, en techo técnico y perfilería vista. Además, y gracias a su dimensión de 595 x 595 mm y sus acabados en intenso tono blanco, se garantiza la integración del conjunto en el espacio aportando un estilo actual y elegante.

### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Iluminación general

### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

1-10 V

### CRI

82

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

### LÚMENES (LM)

3200 lm

### LÚMENES/W

3200 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### DIFFUSER ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053191798	KGM	0.234
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053191798	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	70	5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	600	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.62	600	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
5	MMT	