

Caja metálica de pared de empotrar para 2 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF. 51000112-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta caja metálica de pared de empotrar es apta para encajar 4 elementos. Incluida en la serie Simon 500 Cima, consta de una estructura de aluminio y un marco en acero inoxidable AISI 430 ferrítico. Posee unas dimensiones de 163 x 170 x 67 mm y ha sido fabricada en estricto cumplimiento con la normativa actual. La colección Simon 500 Cima es una serie innovadora que va siempre por delante, anticipándose a las necesidades de los usuarios actuales. Sus mecanismos ofrecen un revolucionario sistema de conectividad capaz de adaptarse a cualquier entorno. Por sus especiales cualidades, además, permiten una instalación mucho más rápida, ahorrando no solo tiempo sino también esfuerzo. Para el mantenimiento de este tipo de artículos, el fabricante aconseja limpiarlos con un paño suave y seco que no los dañe y que, al mismo tiempo, contribuya a su óptima conservación.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

DIMENSIÓN DE

EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 145 mm

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

CLASIFICACIÓN IP

IP40

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

4

INMUNIDAD

ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

2 elementos dobles

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el envoltorio en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101292

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2.14

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101292

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

69.00

PESO NETO EMBALAJE

1.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

189.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.05

LONGITUD EMBALAJE

164.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

