

## Kit dentro da mesa completo com tampa 2 aberturas, alhetas e 12 bases de tomada schuko alumínio Simon 400

REF. 47606000-133



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A segurança está garantida quando falamos de um produto Simon, um claro exemplo disso é este kit cujas tampas e fixações estão fabricadas em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que asseguram a não propagação da chama em caso de incêndio e evitam o aparecimento de fumos tóxicos. Esta peça conta com uma proteção extra graças a sua envolvente de aço pintado e seu perfil de alumínio anodizado, outorgando-lhe uma grande resistência a possíveis golpes. Encontramo-nos perante um kit dentro da mesa completo com tampa para 2 aberturas, alhetas e 12 bases de tomada schuko acabamento em alumínio da série Simon 400. Pensado para os ambientes, tanto públicos como privados, que requerem um grande número de conexões perfeitamente integradas nos móveis. Fabricado para 250 volts e 16 amperes dispõe de um conector Wieland® gst18i de 3 polos macho aéreo com um cabo de 22 centímetros.

#### ACABAMENTO

Alumínio

#### MATERIAL

Metal

#### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e à saída de cablagem através de alheta metálica

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9006

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS

10 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO

12 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envoltente. Opcionalmente, é possível fixar o envoltente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envoltente.

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053197608                  | 3.50                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 9990000.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053197608                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 370.00                             | 3.50                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 3.50                           | 135.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 200.00                             |                             |