Ofiblock Compact para 8 mecanismos úteis com recorte traseiro nas duas últimas posições

REF. **KFC108LP2/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Perfil Ofiblock Compact em alumínio anodizado capaz de oferecer máxima funcionalidade num tamanho compacto, permitindo a convergência entre soluções de energia, voz, dados e multimédia. Com profundidade mínima e uma ampla gama de acessórios, admite múltiplas possibilidades de instalação em piso técnico, parede, mobiliário, superfície metálica com íman ou em calha DIN. Desenhado para se adaptar às necessidades específicas de cada espaço e ser configurado com a sua própria combinação personalizada de módulos K45, proporcionando uma solução versátil e eficiente. Inclui uma entrada lateral para passagem direta do cabeamento e dois recortes traseiros nas duas últimas posições para passagem otimizada do cabeamento de voz, dados ou multimédia que alimentam os módulos K45 escolhidos, os quais ficam protegidos e imunizados eletromagneticamente graças às cubas de proteção já incluídas. Tampas em termoplástico autoextinguível e isento de halogéneos para proteção do ambiente em caso de incêndio.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Cabeamento Elétrico da Simon.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compacidade para permitir a convergência de soluções de energia, voz, dados e multimédia com profundidade mínima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL
7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053290682

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053290682

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
60.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
500.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1650000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.45

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM