

Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo segurança ligação de bornes por parafuso branco Simon 27 Play

REF. 27472-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em formato para tomada de terra lateral Schuko, a Base de tomada com dispositivo segurança e ligação de bornes por parafuso branco da série Simon 27 Play é uma a mais vendidas do mercado na atualidade. Esta alta procura deve-se ao alto desempenho desta peça, que tem uma intensidade de 10 A, uma voltagem de 250V~ e medidas de 45x45 mm. Adequada para superfície e encastrar, é uma base de tomada ideal para lares ou edifícios onde tenha menores de idade, já que as tampas incluem a função de proteção infantil. Sua fácil instalação e funcionamento de inserção são um plus nesta peça de dois módulos.

Os componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termooestável com o que foi fabricada a convertem num base de tomada perfeita para aguentar condições extremas com altas temperaturas em diferentes ambientes.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252161

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053051528

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1229865.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.53

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM