

Comutador 10 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes cinza Simon 27 Play

REF. 27201-66



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador 10 AX 250V~ de meio-elemento e acabamento cinza. A peça tem medidas de 22,5x45 mm e está composta por elementos de metal com isolamento em termoplástico. O revestimento, de facto, não contém halogéneos, pelo que oferece maior segurança aos utilizadores. O embelezador é fabricado em plástico termoestável. Conta com um eficaz sistema de ligação de bornes, muito rápido, facilitando ao máximo a instalação. O utilizador tem a possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. Há disponíveis 5 acabamentos adicionais para isso. Trata-se de um comutador que cumpre com o regulamento e, além disso, é adequado para superfície e encastrar. Tem sido desenhado para resistir temperaturas extremas, conquanto é preferível instalá-lo em ambientes entre 5 e 40°. Faz parte da série Simon 27 Play, uma coleção inovadora e revolucionária que oferece soluções adaptadas a todos os estilos de vida.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 5 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053251782	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.024	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.024	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.604
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053071427	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.475
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1229865	ALTURA EMBALAGEM 53	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.48
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX