

Conversor DMX/DALI 6 saídas

REF. 89000300-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Luminárias DALI

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo conversor DMX/DALI e instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

Cada saída DALI funciona a "broadcast", quer dizer, todas as luminárias ligadas de cada saída funcionam simultaneamente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite a regulação de 6 grupos de até 16 luminárias DALI por grupo.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

6

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

6 saídas DALI, 32 mA saída DALI (16 luminárias)

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

TIPO

Conversor DMX/DALI

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053106983	0.3	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.744
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053106983	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	125	0.3
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.3	70	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	85	