

Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento Simon K45

REF ACSE



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Cajas de montaje art. KGE170 / 23 Simon K45

OBSERVACIONES

Cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

EMBALAJE

Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

PROFUNDIDAD (MM)

11

DIMENSIONES (MM)

42 x 43 x 11

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

La unión de cajas se realiza acorde a la posición vertical del accesorio.

TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño permite la agrupación de cubetas para pavimento por todo el perímetro de la cubeta y poder disponer de más de un punto de conexión.

TIPO DE FIJACIÓN

El accesorio de unión se fija sobre los alojamientos definidos para tal fin y repartidos por todos los laterales de la cubeta.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

51450MMQ

PESO NETO

0.021KGM

PESO BRUTO

0.021KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

70MMT

ANCHO EMBALAJE

70MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105MMT

VOLUMEN EMBALAJE

514500MMQ

PESO NETO

0.21KGM

PESO BRUTO

0.215KGM

EAN EMBALAJE

8426436036789