

Coluna metálica de 3 alturas e 2 faces para 6 elementos por face aço inox Simon 500 Cima

REF. 52510223-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta coluna metálica é da série de produtos Simon 500 Cima. A coluna tem três alturas e 2 faces com capacidade para 6 elementos pela cada uma das faces. O seu acabamento metálico dar-lhe-á um toque de modernidade e inovação ao lugar da divisão do lar, escritório ou local onde se situe. A sua instalação é muito simples e o produto é adequado tanto para chão técnico como pavimento, pelo que é muito versátil. Suas medidas são de 235,5 x 221 milímetros e 133 milímetros de profundidade. É necessário destacar que Simon, procurando facilitar o trabalho ao utilizador e otimizar seus produtos, tem dotado à coluna de bastidores que incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. O produto fabrica-se de aço inoxidável de alta qualidade que dá grande resistência e dureza ao conjunto assegurando assim uma longa vida útil.

ACABAMENTO

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 por face

VERSÃO

2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer
tipo de chão, quer seja técnico
ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053099315	2.75	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	6.99
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053099315	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	134.00	2.75
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.75	221.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	236.00	

