

**Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas)  
mec.persianas sin sistema enclav. con emb.rápido blanco  
Simon 31**

REF. 31396-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas) para mecanismo de persianas con sistema de embornamiento rápido y acabado en blanco. El producto está incluido en la serie Simon 31, una colección que presenta una gran solvencia y se adapta a la perfección a cualquier tipo de proyecto. Este conjunto de pulsadores no precisa de enclavamiento y requiere un dispositivo de control. Ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento. Está dotado de componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y embellecedor en material termoestable. Los pulsadores tienen unas dimensiones de 64x65 mm y se caracterizan por una excelente resistencia térmica. Su mantenimiento es muy sencillo y es suficiente con emplear una gamuza suave y humedecida en agua jabonosa y dar ligeras pasadas. Asimismo, se recomienda evitar la utilización de limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC000029

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### TIPO DE TRABA

Sin enclavamiento

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Doble

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### INTENSIDAD (A)

10 AX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### GARRA

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3026595.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053052068	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.90
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.90
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221.00	