

Prolongamento 1 metro para coluna alumínio de 2 faces ovalada Simon K45

REF. ALK72P10/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Combinar o design mais inovador com a funcionalidade mais intuitiva é possível. Assim ao menos o cremos na Simon. Com dimensões de 1000 x 80 x 110 mm, o Prolongamento 1 metro para coluna em acabamento alumínio de duas faces ovalada é um dos produtos mais destacados do amplo catálogo da série Simon K45. Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna. A estrutura deste prolongamento foi desenhada em alumínio anodizado. Em que traduz-se isto? Em poder dispor de um acessório muito resistente perante condições adversas de temperatura e humidade relativa, bem como à deterioração por o seu uso e a oxidação que se produz com a passagem do tempo. Além disso, todas estas qualidades podem desfrutar com um preço adequado para todo o tipo de orçamentos.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC000795

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

2 faces (Ovalada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050556

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.80

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1030.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.80

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

12051000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436050556

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

2.80

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

90.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.80

LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM