

Couvercle pour boîte de sol étanche IP66 en Laiton

RÉF. RKS001/71



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Cover for unit mechanism-holders brass IP66 in the series Simon K45 and that is perfect to be recessed in any type of floor, be it a raised or concrete. It has a diameter of 100 mm x 36 mm and it is only the replacement of a hinged cover to order as substitution for the existing and does not include the unit mechanism-holders. It is manufactured in thermoplastic baseboard brass on self-extinguishing halogen-free and, which is a material very safe and that guarantees no flame spread in case of fire and low toxicity in the event of a fire or that exist smoke. It has been designed according to the regulation UNE-EN 60.670-23 and can be installed in rooms with a temperature located between -25 to 60 ° C To clean this cover, just vas to need to use a soft and dry cloth and forget you to use any type of a cloth and / or abrasive cleaner containing chlorine in its formula.

FINITION

Laiton

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle pour unité porte-mécanisme laiton IP66

CLASSE ETIM

EC001903

MATÉRIAU

Métal

REMARQUES

Remplacement du couvercle sur commande en remplacement du couvercle existant (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP66

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En dévissant de l'unité porte-mécanisme, en enlevant le cadre et le couvercle détérioré et en les remplaçant par le nouveau

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle a une charnière pour le maintenir rigide sous le châssis de l'unité porte-mécanisme

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le joint d'étanchéité circulaire logé à l'intérieur de l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436056374	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 120.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436056374	VOLUME EMBALLAGE 0.86
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.13
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LARGEUR EMBALLAGE 180.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM