

Latiguillo de conexión rápida hembra-macho RZ - 0,6 kV de 3 polos con 5 metros de longitud en material libre de halógenos con sección de 3 x 2,5mm² rojo

REF CR2050/6



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y cable terminado en extremo libre) para adaptarse a las diferentes necesidades.

ACABADO

Negro/Rojo

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

3015

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Hembra-Macho

DIMENSIONES (MM)

5 m

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN- 50.085

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.817 KGM

PESO BRUTO

0.817 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

222 MMT

ANCHO EMBALAJE

328 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

354 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

25.777 DMQ

PESO NETO

4.085 KGM

PESO BRUTO

4.085 KGM

EAN EMBALAJE

8426436055186