Espelho Ofiblock Line de 1 elemento para encastrar em móveis aço inox Simon K45

REF. **KSF131/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 76 x 121 x 58 mm, a série Simon K45 dispõe em seu amplo catálogo de produtos do Espelho Ofiblock Line de um elemento para encastrar em móveis em acabamento de aço inoxidável. A sua instalação pode realizar-se de maneira cómoda e simples em qualquer móveis, sem necessidade de usar garras, a partir de 10 mm de espessura. A estrutura do espelho foi fabricada com aço inoxidável com efeito escovado e está disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos, sendo adequado para encastrar em móveis de maneira simples em poucos minutos e sem necessidade de conhecimentos profissionais prévios. Tudo isso com o lema que tem acompanhado a Simon desde seus começos no sector dos sistemas elétricos: segurança, fiabilidade e design com a máxima qualidade ao melhor preço.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfis de alumínio Ofiblock Line e Ofiblock Compact Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho Ofiblock Line para encastrar em móveis e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Instalação em quaisquer móveis (sem uso de garras) a partir de 10 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
105 x 64 mm

VERSÃO
1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aparafusamento lateral para fixar o espelho Ofiblock Line sobre os móveis. Opcionalmente, está disponível o conjunto de garras (ref.ª KSF7) que não precisa de aparafusamento do espelho Ofiblock Line sobre os móveis.

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
O espelho inclui orifícios laterais para permitir a fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053117798

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.21

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053117798

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
149.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
13931400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.21

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM