

Detector de movimiento y luminosidad empotrado KNX 180° 20m blanco

REF. 89202725-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

RANGO APROXIMADO (M)

20 m

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

TIPO

PIR

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

RAL

9003

CONTROL

KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

1.8

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053380840

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.223

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.133

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053380840

PESO BRUTO EMBALAJE

0.223

ALTURA EMBALAJE

90

LONGITUD EMBALAJE

160

PESO NETO EMBALAJE

0.133

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

124