

## Proyector 640.31 Superficie NW Wide Flood Negro

REF. 64031038-484



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector negro y con óptica Wide Flood de la serie Proyectores 640.31 de Simon. Es perfecto para iluminación interior y para instalar en superficie y tiene unas dimensiones de 145 mm de largo por 100 mm de diámetro y pesa en torno a los 800 gramos. Su Ecorrae es de categoría B, su temperatura de color de 4000 K y cuenta con una intensidad lumínica de 1400 lm/16 W. En cuanto a su vida útil es de unas 30.000 horas si se encuentra funcionando a 25°C, aproximadamente, aunque se puede instalar, perfectamente, en lugares cuya temperatura nunca sea superior a los 35°C. Se alimenta a través de una fuente de 120-240V y cuenta con frecuencia detallada de 50/60Hz y control a través de On/Off. Los proyectores 640.31 de Simon están fabricados en aluminio y están basados en la tecnología LED que los convierten en un tipo de proyector perfecto para museos y exposiciones así como para retail, ya que ofrecen una iluminación general o puntual.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CRI

80

### LÚMENES (LM)

1400 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

1400 lm/16W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

16 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

### PROTECTION ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141106

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3718000

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053141106

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

130

### PESO NETO EMBALAJE

0.814

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

130

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.938

### LONGITUD EMBALAJE

220

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.814

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT