

Simon SM40 Point de recharge mural avec câble T2 de 5 m 7,4 kW monophasé + Compteur MID + Automatique et différentiel + Protection contre les surtensions

RÉF. 06C0142-300



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, montage mural. Câble de 5 m type droit avec connecteur type 2. Puissance maximale par prise de 7,4 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) configurable à des puissances inférieures au moyen d'un sélecteur de puissance manuel. Mode de charge 3 selon EN 61851-1. Inclut compteur MID. Compatibilité avec module de communications bluetooth. Gestion du point via APP Bluetooth Plug&Drive pour la programmation horaire du point de recharge, la configuration et l'activation-désactivation. Compatibilité avec modulateur de puissance pour gestion dynamique par rapport à la consommation du logement. Compatibilité avec modulateur dynamique pour installations photovoltaïques. Dispose d'un toroidal interne pour l'obtention de statistiques en cas de connexion avec APP Bluetooth. Protection électrique incluse : différentiel (RCD) Classe A de sensibilité 30 mA, disjoncteur (MCB) Courbe C et protection contre surtensions transitoires et permanentes. LED RGB indicatrice d'état par code couleur en face avant. Enveloppe en ABS IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 324 x 700 x 146 mm. Finition standard SIMON. Compatible avec accessoire Electron Manager pour la gestion de puissance et des utilisateurs dans des installations communautaires. Communication RS485 pour gestion via Electron Manager. Compatible avec accessoire lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

APPLICATION

Résidentiel

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 Hz

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

MODEM DE COMMUNICATION

4G

Non inclus

CLASSIFICATION IK

10

NOMBRE DE SORTIES

1

TYPE DE CONNECTEUR

Câble droit Type 2

INTENSITÉ (A)

32 A

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Non

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

CLASSIFICATION IP

IP54

PROTECTION RCBO

Oui

TYPE DE LIGNE

Monophasé

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053429525	5.50	580.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	5.50	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	35259360.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053429525	MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	1	6.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	149.00	5.50
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	408.00	KGM