

Luminária modular sala limpa 60x60 4000K

REF. 75501330-394



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária LED estanque 755 de 595x595mm, frontal multicamada (difusor microprismático + vidro temperado) para ambientes exigentes. IRC90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 com relatório energético e diagnóstico. IP65, IK08. Potência 45W, fluxo 4900lm, eficiência 109 lm/W. Ideal para hospitais, laboratórios e salas limpas. Cumpre com a norma UNE EN ISO 14644 classe 1.

ACABAMENTO

Branco

APLICAÇÃO

Healthcare

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

CONTROLE

DALI2

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20...+35

TIPO DE COR

NW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

ÓTICAS

Diffused

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053360064

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

9.20

COMPRIMENTO EMBALAGEM

600.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

8.60

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

39600000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053360064

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

9.50

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

110.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

8.60

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

600.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM