

Luminaria lineal estanca BT Mesh 31W 1800K con detector 10m HF+LUX IP65

REF. 89392600-311



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria con detector HF integrado y conectividad bluetooth. La potencia es de 31,0 W, el flujo luminoso es 4250 lm y la temperatura de color es 1800 K.

La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 10m y el ángulo de detección es de 360°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 65 e IK 07 y dimensiones: 1370 x 87 x 58 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP65

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

10

TIPO

HF

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053440087	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.045	LONGITUD EMBALAJE 1430
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 1.67	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053440087	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 2.045
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 82	PESO NETO EMBALAJE 1.67
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 98	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM