

Tapa de acero inoxidable Simon K45 para carcasa de dispositivo IP66

REF. RKS001/72



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tapa para unidad portamecanismos IP66 pertenece a nuestra exclusiva colección Simon K45, dispone de unas medidas de 100x36 mm y acabados metálicos. Se trata de una pieza pensada para recambio de la tapa abatible, ya que no incluye la unidad portamecanismos. El fin de esta pieza es de asegurar los mecanismos interiores, manteniendo la conexión entre los dispositivos y evitando cualquier manipulación. Además, está fabricada en acero inoxidable de gran calidad y presenta unos acabados metálicos y unas medidas de 253,5x221x15 mm. La óptima calidad de nuestros productos y nuestro compromiso por innovar nos avalan como una empresa líder en el sector. Por ello, encontrarás los mejores mecanismos y soluciones para tu hogar en cada una de nuestras series. Y es que nuestra amplia experiencia e inmejorables precios convierten nuestros productos en la mejor opción calidad-precio del mercado. Con la actualización de gama, su equivalente para la nueva versión es la referencia KFS1001/72

ACABADO

Acero inoxidable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para unidad
portamecanismos IP66 acero
inox

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Metal

OBSERVACIONES

Recambio de tapa abatible para solicitar como sustitución de la existente (no incluye unidad portamecanismos)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

CLASIFICACIÓN IP

IP66

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, cuando la unidad
portamecanismos no está en
uso permite el cierre hermético
de la tapa.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

CLASIFICACIÓN IK

07,08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el desatornillado de la unidad portamecanismos, extracción del marco y tapa deteriorada y colocación de la nueva tapa.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

La tapa dispone de una bisagra para mantenerse solidaria bajo el marco de la unidad portamecanismos.

TIPO DE INSTALACIÓN

Producto destinado como recambio de la tapa de la unidad portamecanismos en acabado acero inox (la referencia no incluye el marco ni la unidad portamecanismos).

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-23:2008+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436056367	0.13	120.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.13	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.86
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436056367	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	40.00	0.13
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180.00	KGM