

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare NW

REF. 72061040-684



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con óptica microprismatizada y sistema anti-deslumbramiento LowGlare, la luminaria 720 modular Advance M4 de la colección Simon para iluminación interior, une la mayor calidad lumínica con un estilo actual de acabados en blanco. Esta luminaria aporta una luz de un blanco neutro, con una temperatura de color de 4000 K y 3400 lm para NW con un consumo de luminaria de 28 W. Además, y gracias a que incluye múltiples LED's de bajo consumo, tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 horas para L90. Compatible con tensión de alimentación de 100-240 Voltios y 50-60 Hercios, cuenta con sistema de control de encendido ON-OFF en un tamaño compacto de 120 x 30 mm. Está diseñada para instalación en techo técnico y perfilería vista, tanto empotrada como en superficie, adaptándose a las necesidades técnicas y estéticas del espacio.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K


### CONTROL

On/Off


### CRI

82

### PROTECTION ICONS



### POWER ICONS



### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C


### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°


### TIPO DE COLOR

NW

### CHROMATICS CRI ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

### LÚMENES (LM)

3400 lm

### LÚMENES/W

3400 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h

### DIFFUSER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191682

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

5.58

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053191682

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

65

ANCHO EMBALAJE

300

LONGITUD EMBALAJE

1200

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.234

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

HLT

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM