


## Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50001189-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon 500 Cima es sin duda la mejor solución para cualquier tipo de conexión en cualquier ambiente. Gracias a sus diversos mecanismos y kits ya montados y cableados, hacen de esta serie la más rápida, sencilla y completa en cuanto a instalación y seguridad. Entre ellos encontramos esta placa para conexiones de datos y voz. Con un acabado en color blanco, de forma plana y sin ventana guardapolvo, esta placa cuenta con un elemento y 2 conectores RJ45. Además incluye clipaje para su instalación en envolventes hacia cualquier dirección; un modulo adaptable y conectores RJ45. Los mecanismos de la serie Simon 500 Cima cuentan además con bastidores enlazables, instalables sin herramientas, que protegen y separan el cableado eléctrico del de voz, datos o multimedia y eliminando posibles errores de transmisión. Por esto y mucho más, Simon es símbolo de calidad y seguridad.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

Cableado 22-24 AWG

**CONEXIÓN RJ45**

Sin herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR**

categoría 6A FTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

2

**CONECTORES RJ45**

Incluidos en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

No

**FORMATO**

RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Plana

**RAL**

9003

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluidos en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                      |                                         |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | EAN EMBALAJE<br>8421053098073           | VOLUMEN EMBALAJE<br>0.05          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>HLT |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00    | ALTURA EMBALAJE<br>80.00                | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.07 | ANCHO EMBALAJE<br>224.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>1.38        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.07       | LONGITUD EMBALAJE<br>290.00             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |

