

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de Nexans® blanco Simon K45

REF. KA85/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama de envoltentes para transmisión de voz y datos de Simon, a través de su gama Simon K45, se encuentra preparada para el futuro, con los cambios tecnológicos que requieren agilidad, funcionalidad y comodidad. La posibilidad de integración en la misma envoltente de los sistemas de electricidad, Voz y Datos, audiovisual, multimedia mando y control, va unida a la posibilidad de conexión con las marcas más renombradas del mercado. Su absoluta compatibilidad, tanto en cobre como en fibra óptica, ayudan a resolver de manera práctica, sencilla e inmediata, todos los problemas de conexión de su oficina, despacho o sala de conferencias. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Se trata de una Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento, compatible para 1 conector RJ45 de Nexans® Acabado en blanco Simon K45. Compatible con los Conectores RJ45 de Nexans®. Colocación Individual. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Cumple normativa UNE-EN 60.670-1:2006. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas (-5 a +60° C). No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4140000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046948	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.14
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 90.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 200.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 230.00	