

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50003185-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima aterriza con el objetivo de mejorar la conectividad en los distintos espacios. Una prueba de ello es esta placa de voz y datos plana de 1 elemento para 1 RJ45 categoría 6 FTP. El mecanismo presenta acabado en blanco y no incluye ventana guardapolvo. En cuanto a sus características físicas, la pieza mide 50x50x45,4 mm y se encuentra en cumplimiento con el reglamento. Además, cuenta con clipajes diseñados para su óptima fijación en envolventes verticales y horizontales sin que sea indispensable adaptador. La placa está fabricada con elementos metálicos con aislamiento en termoplástico de carácter autoextinguible y libre de halógenos. Este material brinda la máxima seguridad en caso de incendio, pues ayuda a evitar la propagación de las llamas. Es muy importante darle un adecuado mantenimiento al artículo para prolongar su vida útil. Use, para ello, un paño suave y seco.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

220

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.069

LONGITUD EMBALAJE

223

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

400

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.069

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

430

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053098134

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

37840000

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

82

PESO NETO EMBALAJE

1.38

ANCHO EMBALAJE

165

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

