

## Diferencial de 25A y 30 mA de 3 elementos con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. KF04C/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Diferencial de 25A y 30mA de la serie Simon K45. Cuenta con 3 elementos y placa embellecedora con acabado en aluminio. La principal característica de la serie Simon K45 es que ofrece una gran integración y accesibilidad. Integridad porque cuenta con una adaptación perfecta en los espacios en los que se ubica ya que queda oculta, si desea. En cuanto a accesibilidad, es instalable en cualquier espacio y muy cómodo de acceder y conectar ya que no tendrás que buscar conexiones ni en la pared ni en el suelo y además, ofrece funcionalidad y conectividad ya que permite la conexión de electricidad, voz y datos, multimedia y conmutadores/pulsadores. Tiene un poder de corte de 10.000A (con fusible antepuesto) y se alimenta con una fuente de 125/230V. Para limpiarlo, lo podrás hacer de forma sencilla ya que solo necesitarás un paño suave y seco y nunca usar paños ni limpiadores abrasivos que contengan claro.

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Columnas, minicolumnas, Ofiblocks, Teleblocks y canales perimetrales de clipaje directo de mecanismos Simon K45 con una capacidad mínima para 3 mecanismos K45.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Diferencial 25A, placa embellecedora y adaptador para envolvente Simon K45

### CLASE ETIM

EC000042

### OBSERVACIONES

No apta su instalación en cajas de pared, cajas de suelo ni gama de envolventes metálicos Simon K45 En este caso debe combinarse con el magnetotérmico de empotrar K107A/8

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

### DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y 16 A

### CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

10000 A (con fusible antepuesto)

### CLASE

AC

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

DIN

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

25 A / 30 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo y medio

### ALIMENTACIÓN (V~)

125/230 V~

### VERSIÓN

Triple

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en canales de clipaje directo (pared) minicolumnas (suelo), columnas (techo), Ofiblocks y Teleblocks (mobiliario) de la gama K45 con 3 mecanismos de capacidad

### EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 61008-2-1:1994 / EN 61008-2-1:1994 A11:1998 / EN 61543:1995 / EN 61543:1995 A11:2003 / EN 61543:1995 A12:2005 / EN 61543:1995 A2:2006 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.29	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2949750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436050211	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 1.45
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 95.00	PESO NETO EMBALAJE 1.45
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.29	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 230.00	