

## Fermeture inférieure pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

RÉF. KTLA6



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

It is a bottom closure designed for Teleblock telescopic profiles with manual elevation included in the series Simon K45. This collection was created with the aim of facilitating the workplace solutions in the work stations. To do this, it has a series of solutions to be installed easily and quickly, raising the connections to the highest level. These solutions of the series Simon K45 stand out, in addition, due to be perfectly into the furniture. This product measures 102 x 59 x 23 mm and is finished in graphite. Also, is made of thermoplastic material and self-extinguishing halogen-free, designed to guarantee no flame spread in case of fire of a fire. The same way, ensuring the low toxicity in case of smoke. For optimum preservation of this article, it is recommended to install it in environments with a temperature range between -5 and 60 ° C

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Fermeture inférieure pour profils télescopiques à élévation manuelle.

#### CLASSE ETIM

EC002649

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### CONNECTABLE

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### RAL

7021

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

### TYPE DE FIXATION

En utilisant le filetage sur les vis qui assure la fermeture du profil télescopique Simon K45

Teleblock. Remarque: cet article est une pièce de rechange et est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE                  | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8426436056558                      | 0.06                              | 105.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                               | 0.06                              | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                               | KGM                               | 0.30                      |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                               | 8426436056558                     | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.30                               | 1                                 | 0.04                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| MMQ                                | 59.00                             | 0.06                      |
|                                    | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                                    | 66.00                             | KGM                       |