Groupe composé de 2 commutateurs IP55 10AX avec voyant incorporé et emb. rapide blanc Simon Aqua

RÉF. **4400394-030**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

CLASSE ETIM
EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

CLASSIFICATION IP
IP55

MONOBLOC
Oui

FONCTION INDICATEUR
Oui

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

INTENSITÉ (A)
10 AX

RAL
7035

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
11

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053298527

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
86.00

LARGEUR EMBALLAGE
83.00

LONGUEUR EMBALLAGE
222.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1584636.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.44