

## Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de IBM® branco Simon K45

REF. KB87/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Em cor branco, dispomos desta placa de voz e dados da série Simon K45. Trata-se de uma placa plana, com janela de proteção de pó e um elemento para dois conetores RJ45 de IBM. Foi fabricada em material termoplasticamente isolado e completamente livre de componentes halogéneos. Com esta característica garante-se a segurança do produto a elevadas temperaturas. Esta placa Simon K45 é individual com um número de módulos médio. Está disponível tanto para um como para dois conetores RJ45. É perfeitamente combinável em envoltentes verticais. Para isso há que colocar o posicionador a 90 graus (Ref.<sup>a</sup> K66). As medidas da placa de voz e dados branca são de 45 x 45 milímetros e 8,5 milímetros de profundidade. Isto dota ao produto de um tamanho bastante reduzido, que possibilita a máxima funcionalidade. Pode-se instalar em superfícies planas ou encastrada. Para limpar as placas de voz e dados da série Simon K45 não é necessário utilizar detergentes abrasivos, basta com um pano seco e suave.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Conetores RJ45 de IBM®.

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de IBM®

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de IBM®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0                                    | 0.014                              | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0                                    | KGM                                | 911400                      |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0                                    | 8426436035782                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.3                                  | 20                                 | 0.28                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 70                                 | 0.28                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA        | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.014                                | 93                                 | KGM                         |
|                                      | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                      | 140                                |                             |