

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare BIO DALI DT8

REF. 72061340-688



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para los que busquen una iluminación general de grandes prestaciones, gran durabilidad y bajo consumo tienen la opción de instalar esta Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare BIO DALI DT8. Fabricada para techo técnico. Gracias a que podremos variar la temperatura de color entre los 2700° K y los 5700°K las opciones cromáticas son enormes.

Su l70 de 100.000 horas a 25°c y su l90 de 40.000 a 25°C la convierte en una luminaria modular muy duradera. Genera 4000 lúmenes de potencia lumínica con solo 34 vatios de potencia eléctrica. Su óptica microprismatizada evita el deslumbramiento.

Su tamaño es de 1195 x 295 x 60 milímetros y su peso es de 4.9 kilogramos. Gracias a su controlador tipo DALI, el control sobre la iluminación es muy completo. Fabricada para una potencia eléctrica de 100 - 240 V. Tiene una frecuencia de 50/60 Hz.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

85.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

4000 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

LÚMENES/W

4000 lm/ 34 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K - 5700 K

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

POTENCIA (W)

34 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



DIFFUSER ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
perfil oculto o semioculto.

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091289

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

23400000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053091289

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

65.00

PESO NETO EMBALAJE

5.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

300.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.62

LONGITUD EMBALAJE

1200.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT