

Downlight 800.23 Blanco 24W 3000K

REF. 80023030-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 3000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	COS Φ	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	0.95	120 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CRI	LÚMENES (LM)
IP54	80	2900 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES/W
-15°C a 35°C	tipo 2	2900 lm/24W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
220/240 V~	50.000 h a 25°C	Extensive
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA
3000 k	60°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	WW	24 W
		VIDA ÚTIL
		50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
115	Empotrar	Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304495

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7793750

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053304495

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.192

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

145

PESO NETO EMBALAJE

0.974

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

250

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.974

LONGITUD EMBALAJE

215

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.974

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT