LedFlex 810.35 4000K IP65 CRI90

REF. **81035100-994**

INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores,Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

CLASSE ETIM

EC002706

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-20 - 40 ºC

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CONTROLE
PWM

CRI
90.00

DRIVER INCLUÍDO
Não

L70 (ºC)
30 000 h

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
93,8 lm/W

LÚMENS (LM)
4500 lm

LÚMENS/W
4500 lm/48W

ÓTICAS
Geral

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
48 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Perfilaria

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053202791

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.55

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053202791

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
2.00

LARGURA DA EMBALAGEM
24.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
25.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.55

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM