

Botoneira Custom 6 funções para iluminação e persianas com acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400675-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Sense convida-te a imaginar, a sentir. Convida-te a escolher o ambiente que precisas da forma mais fácil: pulsando um botão. Por isso precisarás de uma peça como esta botoneira Custom que conta com até 6 funções diferentes para iluminação e persianas com acoplador KNX e Slide Controlo. Acabamento em alumínio frio, dotando desse toque de elegância que precisam também este tipo de mecanismos. O utilizador tem a possibilidade de personalizar a sua gosto as funções e criar tua própria configuração escolhendo o que mais lhe interesse com os ícones da livreria da Simon. Esta compra inclui o seguinte: acoplador, botoneira, Slide Controlo, cabo RJ12 e instruções. O tipo de entrada que contém é digital e livre de potencial. Segurança, proteção, baixa toxicidade e resistência a altas temperaturas graças a uma fabrico na que se incluem componentes eletrónicos concretos, de qualidade e que contam com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado. Tem presente que Simon 82 Sense é compatível com Simon 82 Detail e Simon 82 Nature.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129562

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129562

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM