# Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 5e UTP blanco Simon K45

REF. **KA95U/9**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Con la garantía de la más impecable conectividad, la placa plana de voz y datos con conector RJ45 de categoría 5e UTP y guardapolvo de 1 elemento Simon K45, está diseñada para dar la máxima funcionalidad a su oficina, despacho o edificio. Fabricada con termoplástico libre de halógenos, evita la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio; alcanzando un intervalo de temperatura de instalación de entre -5ºC y 60ºC. Con acabados en Grafito, su instalación puede realizarse en superficie o empotrada, sin necesidad de tornillos al ser de clipaje directo y es compatible con puertos tipo Keystone y cableado 22-26 AWG. La placa plana K45, con 1 y 2 conectores RJ45, puede combinarse en envolventes verticales tales como columnas, Teleblock o canales portamecanismos , utilizando el posicionador a 90º (ref.K66). La colección K45 para placas planas de voz y datos, es la opción perfecta para ganar en funcionalidad, conectividad e innovación.

## ACABADO

Blanco

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo y conector RJ45 de categoría 5e UTP

## CLASE ETIM

EC000018

## OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

### CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 5e UTP

### CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Cuarto

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrado con la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046092

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.22

PESO NETO EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM