Downlight 800.23 branco, 24 W 3.000 K DALI2

REF. **80023330-683**

INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO
Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP54

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-15ºC a 35ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 k

CONTROLE
DALI2

COS Φ
0.95

CRI
80.00

CLASSE ELÉTRICA
tipo 2

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
60º

TIPO DE COR
WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
105 lm/W

ÓTICAS
Extensive

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTÊNCIA (W)
24 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO
115

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos 50.000 h

REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD |Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) |Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod|EN 60598-2-2:2012 |EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015 |EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019 |EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021|EN IEC 63000:2018 |EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053304518

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.97

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053304518

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
145.00

LARGURA DA EMBALAGEM
250.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
7793750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.09

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.97

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM