Couvercle de protection avec serrure à cylindre et clés pour mini-poteau métallique 4 hauteurs en en acier inoxydable Simon K45

RÉF. **KTA802/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Métal

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Couvercle de protection, serrure à cylindre, jeu de 2 clés, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC002980

REMARQUES
Lorsque le couvercle est verrouillé à l'aide d'une clé, les périphériques restent connectés et l'accès aux connexions est restreint pour éviter toute altération.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+850°C (selon la régle IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 120° C

NOMBRE DE MODULES
4 Modules doubles

VERSION
1 et 2 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053094983

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.60

POIDS NET DU PRODUIT
0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053094983

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
286.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1.47

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM