

## Projeto 640.00 Carril NW Spot Branco

REF. 64000030-284



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Potencie ao máximo as possibilidades de iluminação de qualquer espaço com o projetor 640 da Simon. Para alumbrados profissionais, versáteis e adequados a cada espaço, tem além disso a garantia que oferece a iluminação LED que, sem emissão de IV nem UV, converte ao projetor 640 na melhor opção para iluminar objetos ou produtos sensíveis à luz. Com ótica Spot, para concentrar o feixe de luz da forma desejada, tem uma temperatura de cor de 4000K para tipologia NW (branco neutro), e um rendimento de 2600 lm, consumo de 33W e compatibilidade com fontes de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hz. Conta, além disso, com uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C e pode atingir uma máxima de 35 °C. Com acabamentos em branco, inclui sistema ligado ON-OFF e está desenhado para instalação com carril trifásico para dar liberdade de movimento ao projetor e adequar a iluminação a todas as necessidades estéticas e funcionais possíveis.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

2600 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

2600 lm/30W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### ÓTICAS

Spot

### ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

30 W

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CRI

80.00

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053129616                  | 1.37                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.06                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053129616                      | HLT                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 1.52                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 238.00                             | 1.37                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.57                           | 180.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 133.00                             |                             |