

Kit caja metálica pared superficie para 3 elementos dobles con 2 enchufes dobles y 2 placas para 1 RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. 51001301-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la colección Simon 500 Cima, se encuentra el Kit caja metálica de pared para superficie con capacidad para seis elementos, con dos enchufes dobles y dos placas para 1 RJ45, en un exquisito grafito. El kit de caja metálica para instalación fija en superficie, tiene una estructura de aluminio, con marco de acero inoxidable AISI 430 ferrítico y compuesto por materiales con aislamiento de termoplástico autoextinguible para evitar la propagación de llama en caso de incendio. Cuenta con función señalizadora para localizar el interruptor en situaciones de escasa iluminación y es compatible con elementos de 16 Amperios y 250 Voltios. Incluye un total de 2 conectores, 1 módulo adaptador de RJ45, incluido en las placas de voz y datos, pero no contiene conectores RJ45. Sus funcionalidades y acabados de grafito y acero inoxidable, convierten el kit caja metálica de Simon 500 Cima en la opción idónea para aportar elegancia, innovación y seguridad a su estancia.

ACABADO

Acero inoxidable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared de superficie,
tabique metálico, cable toma
tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

MATERIAL

Acero inox

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT®, Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

No incluidos

OBTURADOR DE POLVO

Sí

INMUNIDAD

ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

FORMATO

Schuko

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

ENLAZABLE

Sí, mediante accesorio incluido 50000996-039

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

6

MONOBLOQUE

Sí

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA

Plana

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 43 X 43 MM

2

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2 bases dobles para circuitos de corriente estándar

VERSIÓN

3 elementos dobles

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

0

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053100790

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3.06

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053100790

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

67.00

PESO NETO EMBALAJE

1.58

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

168.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.58

LONGITUD EMBALAJE

272.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.58

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

