Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com tampa articulada, dispositivo segurança ligação de bornes parafuso cinza Simon 27 Play

REF. **27490-37**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma base de tomada schuko 16 A 250V~ que consta de uma tampa articulada e dispositivo segurança. Emprega um sistema de ligação de bornes por parafuso para facilitar sua instalação. Com acabamento em cinza, o mecanismo é adequado para superfície e encastrar. Conta com peças metálicas com isolamento em termoplástico sem halogéneos, brindando a máxima segurança. O embelezador é fabricado em termoestável, um material também muito resistente. É um dispositivo desenhado para fazer do lar um lugar seguro e, por isso, as tampas incluem a função de proteção aos mais pequenos da casa. A base de tomada mede 45x45 mm e não tem nenhuma classe de gravação. Encontra-se dentro da série Simon 27 Play, uma coleção integrada por mecanismos inteligentes dotados das funções eletrónicas mais inovadoras. É uma série com a que desfrutar decorando todo o tipo de espaços através de peças personalizáveis e funcionais.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa articulada

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
Schuko

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
15

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053252352

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1531530.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053071397

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
91.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
306.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.54

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM