

## Kit Flash 90 composé du prise de courant schuko escamotable, Dock USB C avec 1x HDMI + LAN + 3x USB Type A, chargeur USB type C de 20W et sortie de câblage blanc Simon 400

RÉF. 43332301-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Kit Flash 90 composé d'une prise de courant rétractable schuko pour installation dans un meuble, avec un cache de protection optionnel permettant de la fermer et de masquer les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il comprend d'une station d'accueil USB Type-C avec une sortie HDMI pour écran, un port Gigabit Ethernet et trois connecteurs USB Type-A pour clavier, souris et tout autre périphérique de connexion USB Type-A. Le kit comprend un chargeur USB Type-C de 20 W et une sortie de câble en finition blanche. Livré avec un câble patch de 20 cm de long terminé par un connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire avec ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-établies. Il suffit de réaliser la matrice dans le meuble où le produit sera fixé, puis de le brancher au secteur pour qu'il soit fonctionnel. L'alimentation de la station d'accueil doit être commandée séparément (réf. CR6100121150201/14).

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Prise avec couvercle rétractable pour éviter l'entrée de poussière et de petits objets lorsqu'elle n'est pas utilisée

### CONNECTEURS RJ45

Oui

### TYPE DE CONNECTEUR

Schuko

### NOMBRE DE CONTACTS

3

### FORMAT

Schuko

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9003

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø80 mm

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Oui

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Directement au port

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Encastré dans le port

### CARACTÉRISTIQUES USB

Charging

### INTENSITÉ USB (A)

2,2 A

### POWER DELIVERY USB

Oui

### CHARGE RAPIDE USB

Oui

### TENSION USB (V~)

9 V~

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Aucun outil nécessaire

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD\*1 | Dir. 2014/30/UE EMC\*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.\*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) \*1 \*13 \*12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016\*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012\*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2\*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*5 | DS 60884-2-D1:2023\*4 | CEI 23-50 V4\*7 | SANS 164-1:2021\*6 | SN 441011-2-1:2019\*9 | SI 32 Fig. 204 B\*8 | AS/NZS 3112:2017\*11 | EN 50173-1:2018\*10 | EN 50563:2011 + A1:2013\*13 \*12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020\*12\*14 \*16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017\*13 \*12 | EN 55035:2017 + A11:2020\*12\*14 \*16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1\*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024\*12 \*16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021\*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 \*12 \*16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053397848

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.20

### LONGUEUR EMBALLAGE

252.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

0.18

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### VOLUME EMBALLAGE

3931200.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053397848

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.79

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

120.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.18

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### LARGEUR EMBALLAGE

130.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM