# Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial formato DIN de 3 elementos blanco Simon K45

REF. **KF03/9**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial en formato DIN de 3 elementos, en acabado color blanco y perteneciente a la serie Simon K45. La gama SImon K45, además de bases de enchufe, cuenta con cajas de suelo, teleblock, cajas de pared, cajas de suelo estancas IP55, minicolumnas, columnas y ofiblock (Plus, Compact y Line) para que así puedas utilizarla en las diferentes instalaciones eléctricas de tu hogar. Esta placa tiene unas dimensiones de 135 x 45 x 44 mm y es apto tanto para superficie como para empotrar, en lugares con una temperatura situada entre lo -5 a los 60ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas más altas. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos, que garantiza la no propagación de la llama (en caso de incendio) y una baja toxicidad (en caso de emisión de humos). Para limpiar esta placa, podrás hacerlo de forma muy sencilla, ya que solo necesitarás pasarle un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa y adaptador para magnetotérmico o diferencial con formato DIN

## CLASE ETIM

EC001024

## OBSERVACIONES

No se incluye el elemento de protección (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de elemento de protección, la placa es compatible cualquier elemento de protección con formato DIN cuyo grosor no supere los 45 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
Versiones con magnetotérmico bipolar de 10A, 16A y diferencial de 25 A con sensibilidad de 30 mA

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### FORMATO
DIN

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo y medio

### RAL
9003

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES
EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
4302208.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436040090

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
116.00

ANCHO EMBALAJE
122.00

LONGITUD EMBALAJE
304.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4302208.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.46

PESO NETO EMBALAJE
0.46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM