

Luminaria modular 729 60x60 Low Glare 5000K

REF. 72950033-685



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 60x60, con fuente de luz LED 5000K y driver On-Off incluido. Tiene 3400 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 100 lm/W. Tiene óptica Microprismatizada y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 60x60 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

MATERIAL DEL DIFUSOR

Poliestireno

APLICACIÓN

Office

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80.00	100 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES (LM)
IP20	Sí	3400 lm
NÚMERO DE LEDS	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES/W
48	Tipo 2	3400 lm / 34 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	ALIMENTACIÓN INTEGRADA	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA
-15 - 40 °C	No	Categoría exento
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	POTENCIA (W)
220/240 V~	60.000 h a 25°C	34 W
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	VIDA ÚTIL
5000K	90°	30.000 h
CONTROL	TIPO DE COLOR	
On/Off	CW	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN	ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie	50	Techo técnico perfilería vista

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053304983	2.00	0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
35.00	1.75	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
62.00	KGM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
69.00	8421053304983	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
149730.00	0.00	1.75
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	0.00	KGM