Simon NEON Point de recharge en colonne avec 2 prises T2 22 kW triphasé - Max. 44 kW + Modem 4G + différentiel à réarmement automatique + Terminal de paiement (TPE)

RÉF. **0621211-307**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, montage type colonne. Double prise type 2 avec verrouillage du connecteur pour empêcher son extraction. Puissance par prise de 22 kW, puissance maximale de 44 kW (Triphasé 400 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Inclut TPV . Compteur par prise avec certification MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Inclut un modem de communication 4G avec antenne. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à une installation intérieure ou extérieure, dimensions 1390 x 340 x180 mm et protection antivandale avec double sécurité clé type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : dispositif différentiel (RCD) réarmable automatiquement Classe A de sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) Courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester longue durée HYDECO.

FINITION

Peinture en poudre

MATÉRIAU

Acier inoxydable

APPLICATION

Conseils municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

MODEM DE COMMUNICATION 4G

Inclus

TYPE DE CONNECTEUR

2x prise T2

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

FRÉQUENCE

50 Hz

CLASSIFICATION IK

10

INTENSITÉ (A)

32 A

CLASSIFICATION IP

IP54

TYPE DE LIGNE

Triphasé

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

NOMBRE DE SORTIES

2

TOLÉRANCE (%)

10

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Non

PROTECTION RCBO

Oui, réarmement automatique

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053420607

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
210.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
345.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
1420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
102879000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
39.50

POIDS NET DU PRODUIT
39.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053420607

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
210.00

LARGEUR EMBALLAGE
345.00

LONGUEUR EMBALLAGE
1420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
102879000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
39.50

POIDS NET EMBALLAGE
39.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM