

## Tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento negro Simon K45

REF. K110/14



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 presenta la tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento con unos elegantes acabados en negro. Las medidas de esta pieza son de 45x45x10 mm y está fabricada en termoplástico libre de halógenos como la mejor forma de garantizar la no propagación de llamas en caso de incendio además de una toxicidad mínima ante una emisión de humos. Es por ello que podemos afirmar que estamos ante uno de los mecanismos más seguros del mercado entre los de su clase. El compromiso de nuestra marca por ofrecer seguridad se hace patente en la línea Simon K45. Una línea especialmente creada con los mejores materiales para adaptarse a todas las necesidades y a cualquier tipo de entorno.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

7021

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>544320.00        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8426436047044              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>544320.00        | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.09          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>72.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.09           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>72.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>105.00                |                                      |