Downlight Simon 703.21 Confort Rond Blanc neutre Spot Blanc

RÉF. **70321030-284**



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation,Santé,Hôtel,Office,Résidentielle,Restauration,Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP44

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

CONTRÔLE
On/Off

COUPURE
Non

DRIVER INCLUS
Oui

L70 (°C)
30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
20°

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
91 lm/W

LUMENS (LM)
680 lm

LUMENS/W
680 lm/7.5 W

OPTIQUES
Spot

PUISSANCE (W)
7.5 W

DURÉE DE VIE
30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI 80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053088333

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.34

POIDS NET DU PRODUIT
0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053088333

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
110.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
170.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2524500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.34

POIDS NET EMBALLAGE
0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM