

## Conector rápido de empotrar "Hembra" de 3 polos con sistema de bloqueo de latiguillo eléctrico grafito Simon Cableado eléctrico

REF CR0001/14



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## RAL

7021

## IP

IP20

## TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+70° C

## RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 70° C

## VERSIÓN

Hembra

## PROFUNDIDAD (MM)

37,5 mm

## DIMENSIONES (MM)

32,8 x 17,8

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

## NORMATIVA

NORMATIVA

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

### PESO NETO

0.019 KGM

### PESO BRUTO

0.019 KGM

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

72 MMT

### ANCHO EMBALAJE

72 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

544320 MMQ

### PESO NETO

0.19 KGM

### PESO BRUTO

0.19 KGM

### EAN EMBALAJE

8426436039704