

**Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa
registro pavimento ou chão técnico 6 elementos grafite
Simon 500 Cima**

REF. RSF003/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon cria e desenha continuamente novas alternativas tecnológicas e mantém-se à vanguarda das instalações mais modernas. Não só se realizam as instalações a mais de 50% da rapidez de qualquer outra, mas que seu sistema de registo de abrir e fechar num simples Clique, ajuda a minimizar as manipulações não desejadas e ajuda à segurança das pessoas que se movem sobre o pavimento no que estão colocadas. As tampas de registo podem inclusive regular-se em altura com respeito à caixa que protegem, o que ajuda a melhorar as condições de comodidade do registo, em caso de ser necessário. Para encastrados em pavimento / Encastrados no chão técnico. Trata-se de uma tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa registo pavimento ou chão técnico. Para 6 elementos / 6 módulos, em acabamento grafite Simon 500 Cima. As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário a solicitar como troca em caso de rompimento ou extravio. Como todos os produtos da gama, estão preparadas para resistir temperaturas extremas, evitando contactos diretos e indiretos e assegurando a estabilidade do sistema. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Grafite Plástico. Faz parte do duplo sistema de registo da instalação: registo de plástico para conexão final e registo metálico para executar derivações.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa articulada

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001903

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário solicitá-la como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7021

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passador de união fornecido na tampa

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da caixa de chão ou da tampa de registo

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436056220	0.70	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.75
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436056220	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	20.00	0.70
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.70	350.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	250.00	