

Proyector 640.31 Superficie WW CRI92 Spot Negro

REF. 64031038-293



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La marca Simon dispone de un sinfín de productos con características totalmente adaptadas a las necesidades de su uso. Los proyectores dentro de la gama 640 son de gran versatilidad y funcionalidad. En ese sentido, existen de diversos tamaños, formas de instalación, con diferentes capacidades lumínicas etc. En este caso, el proyector 640.31 de categoría B se caracteriza por su óptica SPOT que suministra luz cálida (WW). Tiene un a temperatura de color de 3.000 k, con 1.000 lumens y 16 vatios. Sus dimensiones son de 145 x 100 milímetros y su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo directamente en superficie, convirtiendo al proyector en un elemento decorativo más del lugar donde se ubique. Este proyector tiene un acabado en color negro que lo hará ideal para paredes oscuras si se busca no romper con la línea decorativa pero que también puede ser una buena opción para crear ambientes contrastados y llamativos. Su forma de control es el clásico ON /OFF y necesita una fuente de alimentación de 120-240 voltios y 50/60 hercios de frecuencia. Es capaz de resistir una temperatura máxima de 35 grados centígrados.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

92

LÚMENES (LM)

1000 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1000 lm/16W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

16 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

63 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141052

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3718000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053141052

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

130

PESO NETO EMBALAJE

0.814

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.938

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.814

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT