

## Downlight 706.21 Encastrado WW Wide Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70621133-483



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Com um design circular e desenhado para instalação encastrada, o downlight 706.21 da Simon é a opção perfeita para obter o equilíbrio perfeito entre inovação e eficiência energética. Composto por LED de última tecnologia, tem uma ótica de distribuição fotométrica Wide Flood com tonalidade quente, de temperatura de 3100 K. Inclui, também, sistema de controlo 1-10 V isolado da luminária e do corpo ótico. Com um fluxo luminoso de 900 lúmens para WW e um consumo de luminária de 15 W, é compatível com fontes de alimentação de 100-240 V e 50-60 Hz. Graças à tecnologia LED, este downlight tem uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C e índice de reprodução cromática CRI80. Tem uma dimensão compacta de 110x82(Ø) mm o que facilita a integração de todo o conjunto no espaço, contribuindo um estilo atual graças aos seus acabamentos em alumínio.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

900 lm/15W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### ÓTICAS

Wide Flood

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

15 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

### TIPO DE COR

WW

### DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

### CONTROLE

1-10 V

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

900 lm

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.51

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
0.51

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053122259

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
1

ALTURA EMBALAGEM  
135.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
155.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
3.03

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0.51

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
0.51

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM