

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 conetores RJ45 Systemax® branco Simon 75

REF. 75593-60



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa de voz e dados é plana compatível com Systimax. Tem 2 conetores e uma janela de proteção de pó e inclui um módulo adaptador RJ45. Este modelo de placa de voz e dados não tem nenhum tipo de gravação. A placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para 2 conetores RJ45 Systimax da Simon 75 esta disponível em 3 acabamentos diferentes, mas recomenda-se sempre escolher o espelho da mesma cor da placa que selecionemos.

Se decides escolher a placa de voz e dados plana com dois conetores é de versão individual, este modelo de placa de voz e dados plana inclui um elemento mas não inclui função sinalizadora nem módulos. O limite do intervalo de temperatura vai desde os 5 aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas. Esta placa de voz e dados plana não aplica norma. O material de fabrico da placa de voz e dados é termoplástico, com um acabamento em branco plástico. Recomenda-se para sua manutenção utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Systemax

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053072578	VOLUME EMBALAGEM 1.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.29
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.29
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM